

ARCONES PUERTAS BATIENTES

Modelo: APB

Características generales:

Especialmente indicados para Tiendas, Estaciones de Servicio,

Colegios, Colectividades, Restaurantes, Supermercados y todos los establecimientos que necesiten conservar todo tipo de producto congelado.

Aislamiento en poliuretano inyectado, de 65mm de espesor en todos los modelos (excepto en el APB565).

Evaporador estático (HC).

Condensador ventilador.

Panel de Control con termostato analógico regulable.

Puerta ciega abatible.

Disponen de ruedas que permiten una mayor movilidad.

Descongelación manual.

Señalizadores luminosos de encendido/apagado y alarma de fallos, que permite gestionar de forma fácil las funciones del congelador.

Termómetro analógico.

Desagüe frontal.

Cerradura (excepto en APB565).

OPCIONAL:

- Posibilidad de arcones con temperaturas inferiores a -22°C (consultar)
- Posibilidad de incorporar termostatos digitales a los arcones bajo pedido.
- Posibilidad de arcones en acabado blanco, bajo pedido



Fiabilidad




Hidrocarburos



Ahorro de energía

		APB565	APB890	APB1110	APB1370	APB1520	APB1700
ESPESOR DE AISLAMIENTO	mm.	55	65	65	65	65	65
CAPACIDAD NETA/ BRUTA	Litros	102/102	209/211	275/278	249/352	411/414	472/476
TEMPERATURA	°c	-17°C/-25°C	-17°C/-25°C	-17°C/-25°C	-17°C/-25°C	-17°C/-25°C	-17°C/-25°C
CONSUMO ENERGETICO	Kw./Año	193	260	296	342	366	552
CAPACIDAD DE CONGELACION	Kg./24h.	11	16,5	24	23	24	24
REFRIGERANTE		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
POTENCIA	W.	65	81	91	101	126	190
CLASE CLIMATICA		4	4	4	4	4	4
ESTRELLAS	Nº	4	4	4	4	4	4
CESTOS	Nº	1	1	1	1	1	1
VOLTAJE / FRECUENCIA	V/Hz.	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/51
PESO NETO/BRUTO	Kg.	24/26	37/39	44/47	48/51	53/57	58/63

COREQUIP



	APB565	APB890	APB1110	APB1370	APB1520	APB1700
MEDIDAS S/EMBALAJE	880 x 650 x 850	890 x 690 x 860	1090 x 690 x 860	1320 x 690 x 860	1510 x 690 x 860	1700 x 690 x 860
MEDIDAS C/EMBALAJE	590 x 660 x 890	950 x 710 x 880	1140 x 710 x 880	1370 x 710 x 880	1560 x 710 x 880	1750 x 710 x 880