

Características:

Exterior en chapa plastificada en blanco.

Interior en termoconformado.

Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC'S), con 55 mm de espesor.

Todos los modelos de serie con cajones extraíbles.

Refrigeración estática.

Panel de mandos (Termostato, piloto red, piloto alarma e interruptor congelación rápida).

Descongelación manual.

Termostato Analógico.

Voltaje 220-240/1/50Hz.

Refrigerante R600a.

Dimensión de los Cajones:

- 6Uds. (440 x 360 x 130mm)
- 1Ud. (440 x 260 x 175mm)



Clase Energética		B
EEI		26,1
Consumo de Energía	(kWh/año)	587
Volumen Útil Total	Litros	157
Volumen Bruto Total	Litros	183
Clase Climática		4(C60335-2-89) / C (EN16901)
Clase Temperatura		L1 (-18°C)
Temperatura de Funcionamiento		-25°C / -17°C
Nivel de ruido	dbA	42
Voltaje	V	220-240
Frecuencia	Hz	50
Potencia	W	120
Corrente Nominal	A	0,8
Gas Refrigerante		R600a
Tiempo de subida de la temperatura	h.	13
Capacidad de congelación	Kg./24h.	12
Descongelación Automática		No
Medidas externas	mm.	540x600x1344h.
Peso Bruto /Neto	Kg.	50 / 51