



## EQUIPOS AR500 MIX

- Dimensiones Interiores (LxPxA): 650 x 538 x 1480mm.
- Interior PS Blanco.
- Exterior Chapa Inox AISI 430.
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de agua.
- Frío ventilado.
- Descongelación Automática.
- Rejillas móviles Acero Plastificado 4 GN2/1 (650 x 530mm).
- Puerta Opaca (solo AR500 MIX A PO).
- Puerta Vidrio / Perfil Aluminio (solo AR500 MIX A PV).
- Iluminación LED (solo AR500 MIX A PV).
- Puerta Reversible (bajo pedido).
- Puerta con Retorno Automático.
- Uso en simultáneo de rejillas GN 2/1 e bandejas (600 x 400mm).
- Puerta con Retorno Automático.
- 4 Deslizadores.

## EQUIPOS AC500 MIX

- Dimensiones Interiores (LxPxA): 650 x 538 x 1480mm.
- Interior PS Blanco.
- Exterior Chapa Inox AISI 430.
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de agua.
- Frío estático.
- Descongelación Manual.
- Rejillas Fijas 6 x (650 x 510mm).
- Puerta Opaca (solo AC500 MIX A PO).
- Puerta Reversible (bajo pedido).
- Iluminación LED (solo AC500 MIX A PV).
- Puerta Vidrio / Perfil Aluminio (solo AC500 MIX A PV).
- Puerta con Retorno Automático.
- 4 Deslizadores .

|                               |          | AR500 MIX A PO   | AR500 MIX A PV   | AC500 MIX A PO   | AC500 MIX A PV   |
|-------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Puertas                       | Uds.     | 1 OPACA          | 1 VIDRIO         | 1 OPACA          | 1 VIDRIO         |
| Rejillas                      |          | 4                | 4                | 6 Fijas          | 6 Fijas          |
| Rango de temperatura          | °C       | +1°C /+8°C       | +1°C /+8°C       | -18°C /-22°C     | -18°C /-22°C     |
| Volumen neto / Capacidad útil | L.       | 536 / 485        | 536 / 485        | 536 / 441        | 536 / 441        |
| Potencia eléctrica            | W.       | 277              | 300              | 330              | 350              |
| Tension eléctrica             | V/Hz.    | 230/50           | 230/50           | 230/50           | 230/50           |
| Consumo energético            | Kwh/24h. | 984              | 1080             | 1779             | 1887             |
| Termostato                    |          | DIGITAL          | DIGITAL          | DIGITAL          | DIGITAL          |
| Refrigerante                  |          | R600a            | R600a            | R290a            | R290a            |
| Pared exterior                |          | INOX             | INOX             | INOX             | INOX             |
| Peso neto / bruto             | Kg.      | 92 / 108         | 106 / 122        | 92 / 108         | 118 / 130        |
| Dim. sin Embalar              | mm.      | 750 x 740 x 1897 | 750 x 740 x 1897 | 750 x 740 x 1897 | 750 x 740 x 1897 |