



ARMARIOS FARMACIA VR

Características Generales:

Exterior de chapa prelacada blanca.

Interior PS Blanco, en todos los modelos menos en el VR-400 que es de chapa prelacada blanca.

Aislamiento de poliuretano base de agua de 60mm. en el VR-400, de 50mm. en el VR-300 y de 35mm. en los modelos VR-180 y 100.

Iluminación LED Horizontal en el interior, en los modelos VR-400 y VR-300, la iluminación es vertical.

Dotación:

- El modelo VR-400 está dotado de 5 **bandejas extraíbles** (503 x 478mm.) con guías.
- El modelo VR-300 está dotado de 5 **estantes** (530 x 414mm.) ajustables en altura (25 posiciones para los estantes).
- El modelo VR-180 está dotado de 2 **estantes** (431 x 356mm.) ajustables en altura (8 estantes para rejillas).
- El modelo VR-100 está dotado de 1 **estante** (369 x 279mm.) ajustable en altura (5 estantes para rejillas).

Preciso control de temperatura mediante **doble termostato digital, actuando el segundo como termostato de seguridad** para garantizar la conservación del producto.

Excelente diseño interior resistente al agua y con protección contra corrosión, que permite una fácil limpieza y desinfección.

Frio Ventilado.

Alarma sonora y visual controlando la temperatura máxima en la parte tanto superior como inferior, así como alarma de puerta abierta.

Puerta de **doble cristal**, con **retorno automático, cerradura de serie y puerta reversible** (bajo pedido).

Los modelos VR-400 y 300 tienen 2 rodillos en la parte trasera y 2 niveladores en la delantera. Los modelos VR-180 y 100 tienen 4 niveladores.

Descongelación automática.

Orificio para Sonda Externa.

Modelo	VR-100	VR-180	VR-300	VR-400
Temperatura de trabajo °c	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Potencia Frigorífica W.	140	180	363	363
Potencia Eléctrica W.	95	120	199	199
Volumen Litros	56	130	390	460
Estanterías/ Rejillas Uds.	2	2	5	5
Iluminación	Led	Led	Led	Led
Emisión acústica Dba	<60	<60	<60	<60
Condiciones Climáticas	4;30°C55%HR	4;30°C55%HR	4;30°C55%HR	4;30°C55%HR
Voltaje/ Frecuencia V/Hz.	230/50	230/50	230/50	230/50
Peso Neto/Bruto Kg.	35/37	48/50	94/103	94/103

CRYSTAL LINE S.A.

Pol. Ind. Els Mollons—C/ Traginers, 7 y 9
46970 Alacuas—Valencia—España
www.crystal-line.es / info@crystal-line.es

COREQUIP



VR-100



VR-180



VR-400



VR-300

	VR-100	VR-180	VR-300	VR-400
Dim. Externas (LxPxA) mm.	445x480x740	505x570x935	620x655x1872	626x742x1865
Dim. Embalado (LxPxA) mm.	490x500x850	520x600x1095	650x690x1965	650x675x2010

CRYSTAL LINE S.A.
 Pol. Ind. Els Mollons—C/ Traginers, 7 y 9
 46970 Alacuas—Valencia—España
www.crystal-line.es / info@crystal-line.es