

ARMARIO BASIC

Modelo: MAR600



MAR600 PO BL



MAR600 PO A




MAR600 PV BL

Características:

- Los modelo "BL" tienen el acabado exterior en epoxi blanco y los modelo "A" en acero Inoxidable.
- Cuerpo interior de todos los modelos es en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Las puertas de cristal son reversibles con marco fabricado en aluminio (excepto modelos de congelación).
- Los equipos de puerta de cristal cuentan con iluminación interior fluorescente que incrementa el reclamo y exposición de los productos (modelos congelación con iluminación LED).
- Armarios de refrigeración:
 - Puertas reversibles.
 - Puerta de cristal doble con tirador incorporado en el marco.
 - Refrigeración estática.
 - El evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
 - Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
 - Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
 - De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.
 - Deslizadores traseros y patas niveladoras delante.

Dimensiones Sin Embalaje

- Alto: 1865,00 mm.
- Ancho: 780,00 mm.
- Profundidad: 742,00 mm.
- Peso bruto: 99Kg.



Dimensiones Con Embalaje

- Alto: 2000,00 mm.
- Ancho: 800,00 mm.
- Profundidad: 800,00 mm.
- Peso bruto: 105 Kg.



Fiabilidad



Hidrocarburos



Ahorro de energía

Modelo	Acabado	Puerta	Parrillas	Capacidad	Clase eficiencia energética	Temperatura	Potencia (W)	Tensión	dB	Gas
	Exterior		Uds.	(litros)						
MAR600 PO BL	Epoxi Blanco	Opaca	3+1	600	D	-1°C a 6°C	200	230V/50Hz.	43	R600a
MAR600 PV BL	Epoxi Blanco	Cristal	3+1	600	H	-1°C a 6°C	200	230V/50Hz.	43	R600a
MAR600 PO A	Inox	Opaca	3+1	600	D	-1°C a 6°C	600	230V/50Hz.	43	R600a