

# COREQUIP

ARMARIO OPTIMA LINE  
 SUSTITUCION DE LOS MODELOS AR320 Y AC320 PV BL  
**AR430 PV BL (Cod. 17300)**  
**AC430 PV BL (Cod. 17305)**



Fiabilidad



Hidrocarburos



Ahorro de energía



**AR430 PV BL**



**AC430 PV BL**

**Características:**

- Dimensiones Interiores: 477x470x1590h.mm.
- Termostato: Digital.
- Interior PS Blanco.
- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate).
- Aislamiento de 50mm. (AR430 PV BL) y 60mm. (AC430PV BL) en Poliuretano Base de agua.
- Iluminación LED.
- Frio Estático (AC430 PV BL) y Ventilado (AR430 PV BL).
- Descongelación Manual (AC430 PV BL) y Automática (AR430 PV BL).
- Bandejas Fijas (AC430 PV BL): 6Uds. x (493x380mm.). Y móviles (AR430 PV BL) 4 Uds. x (495x428mm.)
- Puerta de Vidrio. Aro PVC.
- Puerta Reversible (Bajo Pedido).
- Puerta con cierre Automático.
- Cerradura de Serie.
- 4 Deslizadores + 2 Pies Niveladores.

**Opcionales Consultar:**

- Puerta Opaca.
- Color Negro en el modelo de refrigeración (Interior y Exterior)
- Canopy.
- Acabado Exterior.

Dimensiones Sin Embalaje

	<b>AR430PV BL</b>	<b>AC430 PV BL</b>
• Alto:	1860,00 mm.	1860,00mm.
• Ancho:	590,00 mm.	620mm.
• Profundidad:	600,00 mm.	620mm.
• Peso bruto:	84Kg.	96Kg.

Dimensiones Con Embalaje

	<b>AR430PV BL</b>	<b>AC430 PV BL</b>
• Alto:	1970,00 mm.	1970 mm.
• Ancho:	630,00 mm.	650mm.
• Profundidad:	670,00 mm.	700mm.
• Peso bruto:	95 Kg.	107Kg.

Modelo	Acabado Exterior	Puerta	Parrillas Uds.	Capacidad B/N Litros	Temperatura Trabajo (°C)	Potencia W	Tensión V/Hz	Gas	Precio
<b>AR430 PV BL</b>	Epoxi Blanco	Vidrio	5	386 / 308	+1 / +8	220	230 / 50	R600a	<b>1.230,00</b>
<b>AC430 PV BL</b>	Epoxi Blanco	Vidrio	6	386 / 268	-22 / -18	335	230 / 50	R290a	<b>1.733,00</b>