



EQUIPOS AR500 MIX

- Dimensiones Interiores (LxPxA): 650 x 538 x 1480mm.
- Interior PS Blanco.
- Exterior Chapa Inox AISI 430.
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de agua.
- Frío ventilado.
- Descongelación Automática.
- Rejillas móviles Acero Plastificado 4 GN2/1 (650 x 530mm).
- Puerta Opaca (solo AR500 MIX A PO).
- Puerta Vidrio / Perfil Aluminio (solo AR500 MIX A PV).
- Iluminación LED (solo AR500 MIX A PV).
- Puerta Reversible (bajo pedido).
- Puerta con Retorno Automático.
- Uso en simultáneo de rejillas GN 2/1 e bandejas (600 x 400mm).
- Puerta con Retorno Automático.
- 4 Deslizadores.

EQUIPOS AC500 MIX

- Dimensiones Interiores (LxPxA): 650 x 538 x 1480mm.
- Interior PS Blanco.
- Exterior Chapa Inox AISI 430.
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de agua.
- Frío estático.
- Descongelación Manual.
- Rejillas Fijas 6 x (650 x 510mm).
- Puerta Opaca (solo AC500 MIX A PO).
- Puerta Reversible (bajo pedido).
- Iluminación LED (solo AC500 MIX A PV).
- Puerta Vidrio / Perfil Aluminio (solo AC500 MIX A PV).
- Puerta con Retorno Automático.
- 4 Deslizadores .

		AR500 MIX A PO	AR500 MIX A PV	AC500 MIX A PO	AC500 MIX A PV
Puertas	Uds.	1 OPACA	1 VIDRIO	1 OPACA	1 VIDRIO
Rejillas		4	4	6 Fijas	6 Fijas
Rango de temperatura	°C	+1°C /+8°C	+1°C /+8°C	-18°C /-22°C	-18°C /-22°C
Volumen neto / Capacidad útil	L.	536 / 485	536 / 485	536 / 441	536 / 441
Potencia eléctrica	W.	277	300	330	350
Tension eléctrica	V/Hz.	230/50	230/50	230/50	230/50
Consumo energético	Kwh/24h.	984	1080	1779	1887
Termostato		DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
Refrigerante		R600a	R600a	R290a	R290a
Pared exterior		INOX	INOX	INOX	INOX
Peso neto / bruto	Kg.	92 / 108	106 / 122	92 / 108	118 / 130
Dim. sin Embalar	mm.	750 x 740 x 1897	750 x 740 x 1897	750 x 740 x 1897	750 x 740 x 1897