



CARACTERÍSTICAS

- Estructura en acero inox AISI 304
- Cubeta en estampación monobloque en AISI 304 con amplia zona fría
- Termostato de seguridad
- Resistencia acorazada abatible y elevable
- Contenedor para recoger el aceite en acero inox
- Grifo de vaciado



NE-M 200+200

	NE-M 120	NE-M 200	NE-M 200+200
Medidas (BxHxP)	400x1100x700 mm	400x1100x700 mm	800x1100x700 mm
Peso neto – Peso bruto	42 Kg – 52 Kg	45 Kg – 55 Kg	90 kg – 105 kg
Medidas del cesto entero (BxHxP)	240x120x280 mm	260x150x280 mm	260x150x280 mm (x2)
Tensión de alimentación	400 V 3N @ 50 Hz	400 V 3N @ 50 Hz	400 V 3N @ 50 Hz
Aceite a nivel	14 l	20 l	20 l + 20 l
Capacidad recogedor de aceite	21 l	21 l	21 l + 21 l
Producción de patatas congeladas	15 Kg/h (6 kW) / 20 Kg/h (9 kW)	22 Kg/h (10 kW) / 28 Kg/h (16 kW)	44 Kg/h (20 kW) / 56 Kg/h (32 kW)