



CARACTERÍSTICAS

- Estructura en acero inox AISI 304
- Grifo con vaciado de seguridad
- Termostato de seguridad
- Interruptor 0/1 con indicador luminoso de encendido
- Resistencias acorazadas en acero inox



ST 12+12

	ST 6 PLUS	ST 6+6 PLUS	ST 7	ST 7+7	ST 12	ST 12+12
Medidas (BxHxP)	263x321x425 mm	549x321x425 mm	263x404x409 mm	549x404x409 mm	324x434x439 mm	670x434x439 mm
Peso neto – Peso bruto	7 Kg – 10 kg	16 kg – 19 kg	10 Kg – 13 Kg	19 Kg – 23 Kg	14 Kg – 17 Kg	26 Kg – 31 Kg
Medidas del cesto entero (BxHxP)	197x100x258 mm	197x100x258 mm (x2)	197x120x236 mm	197x120x236 mm (x2)	257x120x268 mm	257x120x268 mm (x2)
Tensión de alimentación	230 V 1N	230 V 1N	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N
Potencia absorbida	3,2 kW	3,2 kW + 3,2 kW	4,8 kW	4,8 kW + 4,8 kW	6 kW - 9 kW	6 kW + 6 kW / 9 kW + 9 kW
Aceite a nivel	7 l	7 l + 7 l	7,5 l	7,5 l + 7,5 l	11,5 l	11,5 l + 11,5 l
Producción de patatas congeladas	7 Kg/h	7 Kg/h + 7 Kg/h	11 Kg/h	11 Kg/h + 11 Kg/h	15 Kg/h - 17 Kg/h	15 Kg/h + 15 Kg/h 17 Kg/h + 17 Kg/h