

CORE50

Distribución

Industries Bar / Cafeterías / Bistrós / Vinotecas / Pubs; Hoteles; Restaurantes; Panaderías / Pastelerías; Carnicerías / Charcuterías; Catering;

Estética

Serie Corequip Eco

Datos generales

Familia Lavavajillas
 Subfamilia Bajo encimera
 Tipología Lavavajillas bajo encimera
 Vajilla Vajilla; Vasos; Cubiertos; Bandejas GN1/1
 Dimensiones de la cesta 500x500 mm
 Panel de control Línea digital Core
 Bomba de desagüe con descarga parcial Sí
 Bomba de aclarado No
 Boiler Boiler a presión
 Bomba de lavado HTR system
 Sistema SHR No
 Conexión eléctrica No
 DHR: recuperación del calor del agua de desagüe No
 Conexión eléctrica 400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
 Dimensiones (LxPxAl) 578x600x814 mm



Características técnicas

Número de bandejas 7 x GN1/1
 Opción de lavado de bandejas Sí
 Consumo de agua por ciclo 3,2 l
 Temperatura de lavado (min-max) 60 °C
 Temperatura de aclarado (min-max) 85 °C
 Aclarado en frío No
 Temperatura mínima de entrada del agua 5°C
 Temperatura máxima de entrada de agua 60°C
 Presión de entrada 100-1000 kPa (min-max)
 Dureza máxima del agua 5°f
 Bomba de detergente 1,5 l/h
 Bomba de abrillantador 0,4 l/h
 Altura útil de carga 340 mm
 Profundidad puerta abierta 1000 mm

Programas

Programas 3 programas automáticos; Programas de autolimpieza
 Programas opcionales Extra aclarado; Ciclo de agua limpia
 Program table Lavaplatos electrónico 500
 Program visibility No
 Máximo cesto / hora 40
 Máximo platos / hora 720
 Máximo copas / hora 1440

Conexión eléctrica

Potencia de la resistencia de la cuba 2000 W
 Potencia de la resistencia del boiler 6100 W
 Potencia de la bomba de lavado 700 W
 Conexión por defecto 7300 W
 Opción de conexión eléctrica 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz

Interface

Pantalla 4 dígitos
 Número de botones 5
 Botón ON/OFF Sí
 Alerta de sal No
 Alerta de falta de abrillantador No
 Alerta falta de detergente No
 Alerta de progreso del ciclo No
 Alerta de fin de ciclo No
 Diagnostico manual Sí

Construcción

Construcción de la cuba Pared simple
 Material de la cuba Acero inoxidable AISI 304
 Panel trasero Acero inoxidable
 Puerta equilibrada No

Sistema de lavado inferior	Un brazo giratorio para lavado y un brazo giratorio combinado para aclarado, acero inoxidable y plástico.
Sistema de lavado superior	Un brazo giratorio para lavado y un brazo giratorio para aclarado, acero inoxidable
Filtro de la cuba	Plástico
Junta de la puerta	Sólo arriba
Guías de la cuba	Embutidas
Bomba de desagüe	Si; Sistema de filtros de 4 niveles
Capacidad de la cuba	16 l
Capacidad del boiler	6 l
Ruido	Lpa 54,5 dBA
Apertura automática de puerta / campana	No
Clase de protección	IPX4
Patas ajustables	Sí

Equipo accesorios incluidos

Cesta de platos	PB50D01
Cesta de cubiertos	1x PHOOS04
Cesta plana	1x PB50G02
Tubería de suministro de agua	Si - 1,5m
Tubo de desagüe	Sí - 2m

Equipamiento

Dosificador peristáltico de detergente	Si, control electrónico
Dosificador peristáltico de abrillantador	Si, control electrónico
Nivel de productos químicos	No
Dosificación de productos químicos	gr/lit
Descalcificador incorporado	No
Sistema Thermostop	Sí - predeterminado
Sistema de arranque suave de la bomba de lavado	Sí
Stand-by system	Sí
Opción de encendido automático diario	Si, por defecto desactivado
Contador de ciclos	Sí
Tanque de rotura	No
Diámetro del tubo de entrada de agua	DN15 - ½"
Diámetro del tubo de desagüe	DN20-G ¾"
Tubo detergente (rojo)	2,2 m
Tubo de abrillantador (blu)	2,2 m

Datos logísticos

Código EAN	
Dimensiones del producto embalado (An. x Pr. x Al.)	660x700x990 mm
Peso neto	54.000 kg
Peso bruto	62.000 kg

