

CORE100

Distribución

Industries

Bar / Cafeterías / Bistrós / Vinotecas / Pubs; Hoteles; Restaurantes; Panaderías / Pastelerías; Carnicerías / Charcuterías;
Industrias alimentarias; Catering; Centros asistenciales; Servicios comerciales de alimentación; Tiendas de alimentación

Estética

Serie

Corequip Eco

Datos generales

Familia	Lavavajillas
Subfamilia	Capotas
Tipología	Lavavajillas de cúpula
Vajilla	Vajilla; Vasos; Cubiertos; Bandejas GN1/1
Dimensiones de la cesta	500x500 mm
Panel de control	Línea digital Core
Bomba de desagüe con descarga parcial	Sí
Bomba de aclarado	No
Boiler	Boiler a presión
Bomba de lavado	Standard
Sistema SHR	No
DHR: recuperación del calor del agua de desagüe	No
Conexión eléctrica	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Dimensiones (LxPxX)	634x750x1440 mm



Características técnicas

Número de bandejas	7 x GN1/1
Opción de lavado de bandejas	Sí
Consumo de agua por ciclo	3,2 l
Temperatura de lavado (min-max)	58 °C
Temperatura de aclarado (min-max)	87 °C
Aclarado en frío	No
Temperatura mínima de conexión del agua	5°C
Temperatura máxima del agua de entrada	60°C
Dureza máxima del agua	5°f
Presión de entrada	250-1000 kPa (min-max)
Bomba de detergente	1,5 l/h
Bomba de abrillantador	0,4 l/h
Altura útil de carga	470 mm
Altura máxima con campana abierta	2055 mm

Programas

Programas	3 programas automáticos; Programas de autolimpieza
Programas opcionales	Extra aclarado; Ciclo de agua limpia
Program table	Capota electrónica
Program visibility	No
Máximo cesto / hora	40
Máximo platos / hora	720
Máximo copas / hora	1440

Conexión eléctrica

Potencia de la resistencia de la cuba	2200 W
Potencia de la resistencia del boiler	9000 W
Potencia de la bomba de lavado	700 W
Conexión por defecto	9700 W
Opción de conexión eléctrica	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz
Enchufe	No

Interface

Pantalla	4 dígitos
Número de botones	5
Botón ON/OFF	Sí
Alerta de sal	No
Alerta de falta de abrillantador	No
Alerta falta de detergente	No
Alerta de progreso del ciclo	Sí
Alerta de fin de ciclo	Sí
Diagnostico manual	Sí

Construcción

Construcción de la cuba	Campana de pared simple
Material de la cuba	Acero inoxidable AISI 304
Panel trasero	Prepintado
Puerta equilibrada	No
Sistema de lavado inferior	Un brazo giratorio de lavado y un brazo giratorio de aclarado, de acero inoxidable

Sistema de lavado superior	Un brazo giratorio de lavado y un brazo giratorio de aclarado, de acero inoxidable
Filtro de la cuba	Acero inoxidable
Sistema de elevación de la campana	Manual
Bomba de desagüe	Sí
Capacidad de la cuba	14 l
Capacidad del boiler	8 l
Ruido	Lpa 63,1 dBA
Apertura automática de campana	No
Patas ajustables	Sí
Clase de protección	IPX4

Equipo accesorios incluidos

Cesta de platos	PB50D01
Cesta de cubiertos	1x PHOOS04
Cesta plana	1x PB50G02
Tubería de suministro de agua	Si - 2m
Tubo de desagüe	Sí - 2m

Equipamiento

Dosificador peristáltico de detergente	Si, control electrónico
Dosificador peristáltico de abrillantador	Si, control electrónico
Nivel de productos químicos	No
Dosificación de productos químicos	gr/lt
Descalcificador incorporado	No
Sistema Thermostop del boiler de aclarado	Sí - predeterminado
Sistema de arranque suave de la bomba de lavado	Sí
Stand-by system	Sí
Opción de encendido automático diario	Si, por defecto desactivado
Contador de ciclos	Sí
Tanque de rotura	No
Diámetro del tubo de entrada de agua	DN15 - ½"
Diámetro del tubo de desagüe	DN20-G 3/4"
Tubo detergente (rojo)	2,2 m
Tubo de abrillantador (blu)	2,2 m

Datos logísticos

Código EAN	
Dimensiones del producto embalado (An. × Pr. × Al.)	700x900x1700 mm
Peso neto	98.000 kg
Peso bruto	117.000 kg

