



DATI TECNICI		STANDARD				
DIMENSIONI ESTERNE						
larghezza		590	mm			
profondita'		600	mm			
altezza(piedino avvitato)		850	mm			
PESO NETTO (versione base)		56,5	kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		400V	3N	50Hz		
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		5150	W			
DUREZZA ACQUA		2-8	°F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400	kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI						
diametro piatti		345	mm			
altezza bicchieri		320	mm			
DIMENSIONE CESTI		500X500	mm			
DOTAZIONE CESTI		1XC40	-	1XC44	-	1X15060
N° CICLI	(sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)	----
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C						
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	60	40	30	20	--
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C						
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	20	20	20	20	--
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)		2.3 L				
CAPACITA' BOILER		5.7 L				
RESISTENZA BOILER		4500 W				
SET. TEMPERATURA RISCIACQUO		85°C				
CAPACITA' VASCA		29 L				
RESISTENZA VASCA		2700 W				
SET. TEMPERATURA VASCA		55°C				
POTENZA POMPA		650 W (340 L/min***)				
pompa scarico (optional)		25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)				
RUMOROSITA'		63 dB(A)				

(*) CON THERMOSTOP DI SERIE

(**) PORTATA MASSIMA

(*) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO