

CORE40

Distribución

Industries Bar / Cafeterías / Bistrós / Vinotecas / Pubs; Hoteles; Restaurantes; Panaderías / Pastelerías;

Estética

Serie Corequip Eco

Datos generales

Familia	Lavavajillas
Subfamilia	Bajo encimera
Tipología	Lavavasos bajo encimera con lavado superior
Vajilla	Vasos; Vajilla; Cubiertos
Dimensiones de la cesta	400x400 mm
Panel de control	Línea digital Core
Bomba de desagüe con descarga parcial	Sí
Bomba de aclarado	No
Boiler	Boiler a presión
Bomba de lavado	Standard
Sistema SHR	No
DHR: recuperación del calor del agua de desagüe	No
Conexión eléctrica	230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz
Dimensiones (LxPxAl)	440x555x670 mm



Características técnicas

Opción de lavado de bandejas	No
Consumo de agua por ciclo	3 l
Temperatura de lavado (min-max)	60 °C
Temperatura de aclarado (min-max)	83 °C
Aclarado en frío	No
Temperatura mínima de entrada del agua	5°C
Temperatura máxima de entrada de agua	60°C
Presión de entrada	250-1000 kPa (min-max)
Dureza máxima del agua	5°f
Bomba de detergente	1,5 l/h
Bomba de abrillantador	0,4 l/h
Altura útil de carga	309 mm
Profundidad con puerta abierta	882 mm

Programas

Programas	3 programas automáticos; Programas de autolimpieza
Programas opcionales	Extra aclarado; Ciclo de agua limpia
Program table	Lavavasos electrónico Eco 400
Máximo cesto / hora	40
Máximo platos / hora	320
Máximo copas / hora	1000

Conexión eléctrica

Potencia de la resistencia del depósito	1400 W
Potencia de la resistencia del boiler	2800 W
Potencia de la bomba de lavado	290 W
Conexión por defecto	3100 W
Enchufe	Schuko (F;E)

Interface

Pantalla	4 dígitos
Número de botones	5
Botón ON/OFF	Sí
Alerta de sal	No
Alerta de falta de abrillantador	No
Alerta falta de detergente	No
Alerta de progreso del ciclo	No
Alerta de fin de ciclo	No
Diagnostico manual	Sí

Construcción

Construcción de la cuba Pared simple

Material de la cuba	Acero inoxidable AISI 304
Panel trasero	Acero inoxidable
Puerta equilibrada	No
Sistema de lavado inferior	Un brazo giratorio para lavado y un brazo giratorio combinado para aclarado, acero inoxidable y plástico.
Sistema de lavado superior	Un brazo giratorio para lavado y un brazo giratorio para aclarado, acero inoxidable
Filtros de la cuba	Plástico
Junta de la puerta	Sólo arriba
Guías de la cuba	Embutidas
Bomba de desagüe	SI; Sistema de filtros de 4 niveles
Capacidad de la cuba	8 l
Capacidad del boiler	4.5 l
Ruido	Lpa 52,6 dBA
Clase de protección	IPX4
Patas ajustables	Sí

Equipo accesorios incluidos

Cesta de cubiertos	PHOOS01
Cesta plana para vasos	2x PB40G01
Tubo de suministro de agua	Si - 1,5m
Tubo de desagüe	Sí - 2m

Equipamiento

Dosificador peristáltico de detergente	Si, control electrónico
Dosificador peristáltico de abrillantador	Si, control electrónico
Nivel de productos químicos	No
Dosificación de productos químicos	gr/lt
Descalcificador incorporado	No
Sistema Thermostop	Sí - predeterminado
Sistema de arranque suave de la bomba de lavado	Sí
Stand-by system	Si
Contador de ciclos	Sí
Tanque de rotura	No
Diámetro del tubo de entrada de agua	DN15 - ½"
Diámetro del tubo de desagüe	DN20-G 3/4"
Tubo detergente (rojo)	2,2 m
Tubo de abrillantador (blu)	2,2 m

Datos logísticos

Código EAN	
Dimensiones del producto embalado (An. × Pr. × Al. 510x630x820 mm	
Peso neto	41.000 kg
Peso bruto	47.000 kg

